

PH 5

Armaturen ger ett 100 % bländfritt ljus. Poul Henningsen utvecklade PH 5 under 1958 som en uppföljning till sitt hyllade treskärmssystem. Armaturen avger ljus både nedåt och åt sidorna, och belyser alltså sig själv. I PH 5 Classic skapas en varmare ljuston genom insidans röda kon och en liten blå reflektor.

Project name:

Project type:

Notes:



Färg/yta

Polerad mässing eller koppar och vit, matt pulverlackerad. Klassisk (vit) eller modern vit, matt pulverlackerad. Blå nyanser, gröna nyanser, grå nyanser, orange nyanser, röda nyanser, rosa nyanser, matt våtlackerad.

Montering

Upphäng: Ledning 2x1mm². Takkopp: Ja. Ledningslängd: 3m.

Klass

Kapslingsklass IP20. Isolationsklass II.

Ljuskälla & energiklass

A+ · E | 1x75W E27

Material

Skärmar: Trycksvarvat aluminium, trycksvarvat koppar eller trycksvarvat mässing. Avbländningsskärm: trycksvarvat koppar, trycksvarvat mässing eller blå, rosa, grön eller röd, trycksvarvat aluminium Stag: Vit (för Koppar och mässing), Lila (för Classic) eller bronsfärgat, valsat aluminium.

Storlekar och vikt

Bredd x höjd x längd (mm) | 500 x 285 x 500 Max. 3,5 kg

Specifikation anteckningar

Den tekniska utvecklingen på ljuskällor sker snabbt. Därför anger vi maximala watt och sockelstorlek på ljuskällorna.

Information

Blå avbländningsskärm för Classic och orange nyanser. Grön avbländningsskärm för röda nyanser och rosa nyanser. Röd avbländningsskärm för gröna nyanser och blå nyanser. Rosa avbländningsskärm för grå nyanser och modern vit. Koppar avbländningsskärm för koppar. Mässing avbländningsskärm för mässing. Observera att ytor i koppar och mässing är obehandlade. Det innebär att ytan förändras med tiden och utvecklar en patina. Denna process har redan börjat när produkten levereras.

**louis
poulsen**

Design to shape light

Produktbeskrivning

Pendlet armatur med skjerm
4 skjerner gir minimal direkte innsyn mot lyskilden.
Geometri utviklet for å sikre lys i store rom
Ikonisk design
Serie med to størrelser
Øvre skjerm skjuler innsatsen

Bytte av lyskilde ved å fjerne nedre, midtre blendingsbeskyttelse, som holdes på plass med fjærbelastede klips.

Ljusbeskrivning

Sfærisk lysfordeling
Øvre trompetformet skjerm gir vertikal belysning av rommet
Tre nedre skjerner med primært nedoverrettet lys
Innvendig reflektor og nedre glasskjerm beskytter mot blanding
Geometrien sørger for jevnt lys rundt lampen
Skjermenes matte, malte undersider skaper en jevn lysfordeling rundt lampen

Design

Poul Henningsen

Montering

Skjerner: Spunnet aluminium, 0,8 mm tykk.
På PH5 hvit og PH50-varianten: en rødlakkert innside gir varme til lyset.
Innvendige stag i matt, forkrommet aluminium.
Sokkel: Porselen, E27-sokkel
Sokkelens posisjon er justerbar for å gi riktig lampeposisjon og armaturopplysning.
13,5 cm diameter x 2,3 cm høy konus av spunnet aluminium.

Vikt

Min.: 1.835 kg Max.: 3.453 kg

Färg/yta

Hues of blue, Hues of green, Hues of grey, Hues of orange, Hues of red, Hues of rose, Koppar, Mässing, Vit classic, Vit modern

Product variants

Ljuskälla	Färg	Klass	Ledningstyp	Variantnummer
1x75WE27	Hues of blue	II	VT TEXTIL	5741099841
1x75WE27	Hues of green	II	VT TEXTIL	5741099838
1x75WE27	Hues of grey	II	VT TEXTIL	5741099809
1x75WE27	Hues of orange	II	VT TEXTIL	5741099812
1x75WE27	Hues of red	II	VT TEXTIL	5741099825
1x75WE27	Hues of rose	II	VT TEXTIL	5741099799
1x75WE27	Koppar	II	VT TEXTIL	5741099854
1x75WE27	Mässing	II	VT TEXTIL	5741099980
1x75WE27	Vit classic	II	VT TEXTIL	5741099870
1x75WE27	Vit modern	II	VT TEXTIL	5741099867

Reservdelar och tillbehör

Product	Variant number
Takkopp vit TOPHAT®	5749329034
Takkopp svart TOPHAT®	5749329021