

PH 2/1 Bord

Armaturen har formgivits utifrån principen om ett reflekterande treskärmssystem som riktar merparten av ljuset nedåt. Skärmarna är utförda i munblåst, opaliserande glas i tre lager som är blankt på utsidan och sandblästrat matt på insidan, vilket ger ett mjukt och diffust ljus.

Project name:

Project type:

Notes:



Färg/yta

Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad. Vitt opalglas.

Montering

Ledningstyp: Plast med stickpropp. Ledningslängd: 1,75m. Strömbrytare: På ledning.

Klass

Kapslingsklass IP20. Isoleringsklass II.

Material

Skärmar: Munblåst vitt opalglas. Topplatta: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad, trycksvarvat mässing. Lampfot och stativ: Högglansförokromad, mässing metalliserad eller svart metalliserad, mässing.

Storlekar och vikt

Bredd x höjd x längd (mm) | 200 x 355 x 200 Max. 1,5 kg

Ljuskälla & energiklass

A+ - C | 1x33W QT-ax 14 G9

Design

Poul Henningsen

Vikt

Min.: 1.472 kg Max.: 1.501 kg

Färg/yta

Förkromad högglans, Mässing metalliserad, Svart metalliserad

Product variants

Ljuskälla	Färg	Klass	Ledningstyp	Variantnummer
1x33W QT-ax 14 G9	Förkromad högglans	II	SVART PLAST	5744164278
1x33W QT-ax 14 G9	Mässing metalliserad	II	VIT PLAST	5744611190
1x33W QT-ax 14 G9	Svart metalliserad	II	SVART PLAST	5744166153

Reservdelar och tillbehör

Product	Variant number
PH 2-1, mellanskärm	5741084940
PH 2-1, underskärm	5741084953
PH 2-1, överskärm	5741084937